

Gebrauchsanweisung Chiemgauer Wabenplatte Professionell

1. Nehmen Sie die Wabenplatte und kontrollieren Sie den Dichtungsgummi auf Beschädigungen. (Sollten Beschädigungen bestehen müssen diese vor dem Gebrauch behoben werden. Daher empfehlen wir Ihnen die Systeme regelmäßig zu kontrollieren.)
2. Nehmen Sie die Wabenplatte und setzen Sie diese unten schräg an den Rahmen des zu schließenden Objektes.
3. Jetzt müssen Sie die Platte senkrecht einpassen. Wichtig dabei ist diese auszumitteln.
4. Danach müssen Sie die Hebeln der Schließbleche nach Außen und dann herunter drücken, dadurch arretiert sich die Platte an den Rahmen und wird somit ein sicherer Schutz gegen Hochwasser. Setzen Sie, wenn vorhanden die Zwischenstützen (optional) ein. Kontrollieren Sie bei Ihrem System den richtigen Anpressdruck, dieser wird bei der Montage durch die Einbaufirma eingestellt.
5. Zum Entfernen des Chiemgauer Hochwasserschutzes, entriegeln Sie bitte die Schließbleche indem Sie die Hebel nach oben öffnen.
6. Danach nehmen Sie die Wabenplatte, kontrollieren die Dichtung und räumen die Platte an ihren gewohnten Platz. Wir empfehlen Ihnen einen schattigen Ort und unsere spezielle Haltevorrichtung um Beschädigungen aller Art zu vermeiden.



Hochwasserschutz Reitthaler
www.hochwassersicherheit.de



Telefon: +49 / (0) 8662 / 7504

Pflegehinweis Chiemgauer Wabenplatte
Standard und Professionell

1. Kontrollieren Sie die Systeme in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen
2. Die Dichtungen sind aus Spezialsilikon hergestellt und benötigen sorgfältigste Behandlung und Pflege.
3. Die Dichtungen müssen in regelmäßigen Abständen mit Talkum behandelt werden.



Hermann Reitthaler GmbH
Hochwassersicherheitstechnik
Aigen 1, 83313 Siegsdorf
Tel: 08662-7504, Fax: 08662-12113
www.hochwassersicherheit.de
info@hochwassersicherheit.de